



> PRINT

ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw

FARBDRUCKER
FÜR FORMATE BIS DIN A4



DIE LEISTUNGSVERSTÄRKER FÜR IHR OFFICE.



Beschleunigen Sie Ihr Büro mit ECOSYS P5026cdn oder ECOSYS P5026cdw. Der High-Performance Druckcontroller erzielt brillante Farbausdrucke im Handumdrehen. Ferner verfügen die Drucker über eine kurze Aufwärmzeit und eine reduzierte Zeit bis hin zum ersten Ausdruck. Für noch mehr Produktivität bieten die Systeme WLAN (ECOSYS P5026cdw) und LAN und unterstützen Mobile Printing für eine professionelle und einfache Druckausgabe – ideal für optimierte und rasche Office Aufgaben.

- > Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- > Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- > Bis zu 1.200 dpi Auflösung
- > 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr
- > Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- > WLAN²⁾, Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
- > Direktes Drucken vom USB-Flash-Speicher ohne PC
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
- > CO₂-neutraler KYOCERA Toner¹

¹ Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland, Österreich und Schweiz

² Nur ECOSYS P5026cdw



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Im Vergleich zu herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionssystemen der

jeweiligen Klasse können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer deutlich länger im System verbleiben. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Das reduziert Folgekosten sowie Abfall und schont dadurch Budget und Umwelt.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser

Bedienfeldanzeige:
2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet

Geschwindigkeit:
bis zu 26 Seiten A4 pro Minute Farbe/SW

Auflösung: 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)

Druckvolumen: max. 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 50.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)

Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

CPU: Coretex-A9/800MHz

Speicher: 512 MB RAM

Abmessungen (H x B x T): 329 mm x 410 mm x 410 mm

Gewicht: ca. 21 kg

Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 0,9 W

Bereit: 33 W

Betrieb: 375 W

Geräuschemission¹ (nach ISO 7779):

Bereit: < Messgrenze

Drucken: 47,4 dB(A)_{LpA}

Leiser Betrieb: 43,4 dB(A)_{LpA} (reduzierte Druckgeschwindigkeit)

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE.

Die Produktion dieser Multifunktionssysteme erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt

Duplex-Einheit:

beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m², A4, A5, B5

Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

DRUCKFUNKTION

1. Seite nach: ca. 9,5/10,5 Sekunden

Schnittstelle: USB 2.0 (Hi-Speed), WLAN (IEEE 802.11b/g/n)², Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, USB Host für USB-Flash-Speicher, Schnittstelle für optionale SD/SDHC-Karte (für Formulare, Schriften und erweiterte Druckfunktionen)

Druckersprache: PRESCRIBE IIc

Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-/OpenXPS-Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Funktionen: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, Tonersparmodus, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria

VERBRAUCHSMATERIALIEN

TK-5240K: Toner schwarz für 4.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798

OPTIONEN

Papierkassette PF-5110:

max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

Unterschrank:

CB-510: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am System

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten (A4) auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Druckers.³

Kyocera Life – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen

MODELLVARIANTEN

ECOSYS P5026dn/KL3:

inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

ECOSYS P5026dw/KL3

inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)



www.blauer-engel.de/uz205

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und barmann
- langlebig



Ihr Kyocera Partner



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – 8048 Zürich
Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

¹ Surface sound pressure level (1 m Messabstand)

² Nur ECOSYS P5026cdw

³ Gemäß Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de/garantie