

Kompakte PS/2 Tastatur

AK-4100-P-y/xx



- Kompaktes Notebook Style Layout
- 82(US) / 83(Länderversionen) Tasten
- Ergonomische Soft Tactile Betätigungscharakteristik
- Sehr leiser Tastenanschlag
- PS/2 Schnittstelle
- Niedrige Bauhöhe (25 mm)
- 104/105 Tastenemulation
- Desktop Tastenabstand

Besondere Merkmale

Die Tastaturen der Serie AK-4100-P wurden speziell für den Einsatz in der Industrie, bei Servern und im Kioskbereich entwickelt.

Durch die Verwendung der neu entwickelten Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an der Außenkante, zur Folge hat.

Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglichte die Realisierung einer "Soft-Druckpunkt" Charakteristik die bei herkömmlichen Technologien, in dieser Bauhöhe, nicht erreichbar war.

Durch den gleichen Tastenabstand wie bei einer herkömmlichen Desktop-Tastatur eignet sich diese Tastatur auch für den Einsatz im Bürobereich und für Vielschreiber.

Spezifikation	
Tastatur	
Kompatibilität	Alle Systeme die eine Standard PS/2 Tastatur unterstützen
LED Anzeigen	Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock
Temperaturbereich	Lagerung -20° bis + 60° C, Betrieb 0° bis + 50° C
Spannungsversorgung	5 V +/-5% über Tastaturschnittstelle
Stromverbrauch	Maximal 100 mA
Stecker	Mini DIN
Abmessungen	282 mm x 132 mm x 25 mm
Gewicht	Ca. 0,5 kg (ohne Verpackung)
Schnittstelle	PS/2
Tasten Kontakttechnologie	Scissors Balancing Technology (Soft Tactile, verbesserte Tastenführung, sehr leise)
Tastenhub	2,5 mm +/- 0,5 mm
Kabellänge	1,8 m
Zulassungen	CE FCC

Bestellnummer: AK-4100-P-y/xx

Platzhalter xx = Länderversion

US = US International GE = Deutsch
SP = Spanisch FR = Französisch
UK = UK English IT = Italienisch

Platzhalter y = Farbe

B = Schwarz