

FARBLASER- MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT DIREKTER CLOUD- ANBINDUNG FÜR EINE OPTIMALE DRUCK- UND SCANPRODUKTIVITÄT



i-SENSYS MF750 Serie

Speziell für kleine Unternehmen und Einzelanwender konzipiert, optimiert die Canon i-SENSYS MF750 Serie die Produktivität beim Scannen und Drucken.

Höchste Produktivität

Druckgeschwindigkeiten bis 33 Seiten/Minute und Scangeschwindigkeiten bis 100 ISO-Seiten/Minute (A4) ermöglichen ein besonders schnelles Arbeiten. Außerdem sind die Systeme mit einer breiten Palette an Druckmedien kompatibel und bieten die Möglichkeit, auch kleine Dokumente wie Schecks und Quittungen zu scannen

Integrierte Cloud-Verbindungsoptionen

Zentralisieren Sie das Druckmanagement mit Unterstützung für Universal Print von Microsoft und greifen Sie direkt auf Dokumente aus Cloud-Speicherdiensten zu: Google Drive, DropBox und OneDrive



HÖCHSTE
PRODUKTIVITÄT



INTUITIVE
BENUTZERERFAHRUNG



INTEGRIERTE CLOUD-
VERBINDUNGSOPTIONEN



SICHERHEIT

Intuitive Benutzererfahrung

So optimiert man Arbeitsabläufe: Per Drag-and-Drop lässt sich die Anzeige mit den gewünschten Symbolen individuell anpassen, und mit der Anwendungsbibliothek können Tastenkombinationen zu einem Symbol auf der Anzeige zusammengefasst werden, damit ein Knopfdruck genügt

Sicherheit

Die erweiterte Systemüberprüfung beim Starten schützt das Gerät vor Hacker- und Virenbedrohungen, während Secure PIN den Zugriff auf sensible Dokumente einschränkt

Canon

DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fax		●
DIN A4 Druckgeschwindigkeit	33 Seiten/Min.	33 Seiten/Min.
Display	12,7 cm großer Farb- Touchscreen	12,7 cm großer Farb- Touchscreen
Sicherer Druck mit PIN- Code	●	●
Automatischer beidseitiger Druck	●	●
Integrierte Cloud- Verbindungsoptionen	●	●
Anwendungsbibliothek	●	●
Beidseitiger Scan in einem Durchgang	●	●

OPTIONALES ZUBEHÖR

PAPIERKASSETTE PF-K1

- Papierkassette für zusätzliche 500 Blatt; das System kann um eine Kassette erweitert werden.

Telefon 6 Kit (für MF754Cdw)

- Optionaler Telefonhörer für Faxfunktion.

TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Farblaser-Multifunktionssystem
Funktionen	MF754Cdw: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen MF752Cdw: Drucken, Kopieren und Scannen
DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: Bis zu 33 Seiten/Min. (A4) Bis zu 60 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 29,5 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Farblaserdruck
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Farbe: max. 71 Sekunden S/W: max. 71 Sekunden
Druckersprachen	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Schriftarten	MF754Cdw: 45 PCL-Schriftarten 136 PS-Schriftarten MF752Cdw: 45 PCL-Schriftarten
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)
Tonersparmodus	Ja
Erweiterte Druckfunktionen	Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Clou (Dropbox, Google Drive, One Drive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-Unterstützung IOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
KOPIERER	
Kopiergeschwindigkeit	Einseitig (A4): bis zu 33 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 29 ISO-Seiten/Min.
Erste Kopie nach (FCOT)	ADF (A4): Farbe: Ca. 8,8 Sekunden S/W: Ca. 7,6 Sekunden Flachbett (A4): Farbe: Ca. 9,4 Sekunden S/W: Ca. 8,3 Sekunden
Kopierauffösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kopiermodi	Text/Foto/Karte (Standard),Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text
Duplexkopien (beidseitig)	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten
Sonstiges	Rahmen Löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie, Reserviertes Kopieren
SCANNER	
Typ	Farbe
Scanauflösung	Optisch: bis 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi
Scangeschwindigkeit	Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig Farbe: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)
Farbtiefe	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)
Graustufen	256
Kompatibilität	TWAIN, WIA, ICA
Max. Scanbreite	216 mm
Scan-to-E-Mail	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF
Scan-to-PC	
Scan-to-USB-Stick	
Scan to FTP	
Scan-to-Cloud¹	TIFF, JPEG, PDF, PNG ²
iFax	ITU-T.37
FAX	
Modemgeschwindigkeit	Nur MF754Cdw 33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seiter ³)
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
Einleseauflösung	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
Faxspeicher	Bis zu 512 Seiten ⁴
Kurzwahlspeicher	Bis zu 281 Gegenstellen
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen
Rundsenden	Max. 310 Gegenstellen
Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Sonstiges	Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Überprüfen, Sendebericht, Rundsendungen
MEDIENHANDLING	
Scannertyp	Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)
Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 50 Blatt 50-Blatt-ADF
Papierzufuhr (optional)	Papierkassette: bis zu 550 Blatt
Maximale Papierkapazität	Papierkassette: bis zu 850 Blatt
Papierausgabe	150 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, gestrichenes Papier, gelochtes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette (Standard): DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch). Individuelle Formate: min. 98 x 148 mm, max. 216 x 356 mm. Mehrzweckeinzug: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch). Individuelle Formate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm. Kassette (optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Postkarten. Individuelle Formate: min. 100 x 148 mm, max. 216 x 356 mm. Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Benutzerdefinierte Formate: min. 48 x 85 mm, max. 216 x 355,6 mm

Papiergewicht	Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m ² (bis 200 g/m ² mit gestrichenem Papier) Mehrzweckfach: 60 bis 176 g/m ² (bis 200 g/m ² mit gestrichenem Papier) ADF: 50 bis 105 g/m ²
Beidseitiges Drucken	Automatisch Kassette: DIN A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Individuelle Formate: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 bis 200 g/m ²
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Unterstützte Betriebssysteme	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X Version 10.12 und höher Linux ⁵
Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scannen: Push Scan: Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-Mail/i-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull-Scan: TCP/IP Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Software- und Druckermanagement	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Anwendungsbibliothek
ALLGEMEINE DATEN	
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	750 bis 4.000 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 50.000 Seiten pro Monat ⁶
Prozessorgeschwindigkeit	2 x 1.200 MHz
Speicher	1 GB
Bedienfeld	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
Abmessungen inkl. Ablagen (B x T x H)	Ca. 425 x 461 x 430 mm
Platzbedarf (B x T x H)	Ca. 625 x 1117 x 991 mm
Gewicht	MF752Cdw ca. 23,30 kg MF754Cdw ca. 23,60 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30° C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.380 W Betrieb: ca. 700 W Standby: ca. 24,0 W Ruhemodus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,30 kWh/Woche (230 V) ⁹ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräuschentwicklung	Schalldruck: Betrieb: Simplex 51 dB / Duplex 51 dB (S/W), 50 dB (Farbe) Standby: 29 dB Schalleistung: Betrieb: max. 65 dB Standby: max. 41 dB
VERBRAUCHSMATERIAL	
Cartridges	Cartridge 069 Black (2.100 Seiten ⁹⁾ Cartridge 069H Black (7.600 Seiten ⁹⁾ Cartridge 069 Cyan (1.900 Seiten ⁹⁾ Cartridge 069H Cyan (5.500 Seiten ⁹⁾ Cartridge 069 Magenta (1.900 Seiten ⁹⁾ Cartridge 069H Magenta (5.500 Seiten ⁹⁾ Cartridge 069 Yellow (1.900 Seiten ⁹⁾ Cartridge 069H Yellow (5.500 Seiten ⁹⁾
OPTIONAL ERHÄLTICHES ZUBEHÖR	
Artikel	MF754Cdw: Papierkassette PF-K1 (550-Blatt-Kassette) Telefon-Kit 6 - langes Kabel (Telefonhörer) MF752Cdw: Papierkassette PF-K1 (550-Blatt-Kassette)

Anmerkungen:
¹ Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt.

² Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.

³ Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business

⁴ Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1

⁵ Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.

⁶ Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.

⁷ Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.

⁸ Basierend auf ISO/IEC 19798.

⁹ Starter-Cartridges Black für ca. 2.100 Seiten und Cyan/ Magenta/ Yellow für 1.200 Seiten im Lieferumfang enthalten.

¹⁰ Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR[®] Version 3.0.

FARBLASER- MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT DIREKTER CLOUD-ANBINDUNG FÜR EINE OPTIMALE DRUCK- UND SCANPRODUKTIVITÄT

Speziell für kleine Unternehmen und Einzelanwender konzipiert, optimiert die Canon i-SENSYS MF750 Serie die Produktivität beim Scannen und Drucken.



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF754Cdw (EU)	5455C009	4549292193152
i-SENSYS MF754Cdw (CH)	5455C022	8714574670942
i-SENSYS MF752Cdw (EU)	5455C012	4549292193176
i-SENSYS MF752Cdw (CH)	5455C018	8714574670904

ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
PAPIERKASSETTE PF-K1	5693C001	4549292201086
Telefon-Kit 6 EU (CW)	0752A054	4960999453910

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 069 Black	5094C002	4549292196771
Cartridge 069H Black	5098C002	4549292196924
Cartridge 069 Yellow	5091C002	4549292196689
Cartridge 069H Yellow	5095C002	4549292196801
Cartridge 069 Magenta	5092C002	4549292196719
Cartridge 069H Magenta	5096C002	4549292196856
Cartridge 069 Cyan	5093C002	4549292196740
Cartridge 069H Cyan	5097C002	4549292196887

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Am Europlatz 2
A-1122 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2022