

# Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader

## - 144 TB / 360 TB - Steckplätze: 8 - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB)

Ultrium 9 - SAS-3 - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser - Verschlüsselung

Gruppe	Bandbibliotheken / Autoloader
Hersteller	Quantum
Hersteller Art. Nr.	ET-QL9AE-YE
EAN/UPC	0768268046122



### Beschreibung

100 TB komprimierte Daten in 2 HE im Rack  
 Kompatibilität mit allen führenden Backup-Anwendungen, Betriebssystem-Umgebungen, Netzwerk-Infrastrukturen und Management-Tools  
 Sicherer Zugriff über jeden beliebigen Web-basierten Browser für Remote-Diagnosen, Bedienung, Upgrades und Wartung

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - LTO Ultrium - SAS-3
Gerätetyp	Tape Autoloader
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 9
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 2U
Schnittstellentyp	SAS-3
Gesamtspeicherkapazität	144 TB (unkomprimiert)/ 360 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien - Kapazität	8
Unterstützte Bandlaufwerke	LTO Ultrium 9
Hauptfunktionen	Barcode-Leser, Verschlüsselung

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45 cm x 75.46 cm x 8.9 cm
Gewicht	22.7 kg
Lokalisierung	EMEA
Wechselplatte	LTO Ultrium
Wechselplattenkapazität	18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 8, Ultrium 9
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)	(2.7 TBph)
Stromversorgung	AC 90-256 V

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Tape Autoloader - LTO Ultrium
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 9
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 2U
Schnittstellentyp	SAS-3
Gesamtspeicherkapazität	144 TB (unkomprimiert)/ 360 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien - Kapazität	8
Unterstützte Bandlaufwerke	LTO Ultrium 9
Hauptfunktionen	Barcode-Leser, Verschlüsselung
Integrierte Peripheriegeräte	Display
Breite	45 cm

Tiefe	75.46 cm
Höhe	8.9 cm
Gewicht	22.7 kg
Lokalisierung	EMEA
<b>Wechselplatte</b>	
Typ	LTO Ultrium
Kapazität	18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 8, Ultrium 9
Aufnahmestandard	Ultrium 8, Ultrium 9
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)	(2.7 TBph)
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungssteckplätze	8 (gesamt)/ 8 (frei) x Kartuschen-Slot
Schnittstellen	1 x SAS 12Gb/s - Mini SAS HD (SFF-8644) 1 x Ethernet 100Base-T (Verwaltung) - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	30 Barcodeetiketten, herausnehmbares 8-Kartuschen-Magazin
Enthaltene Kabel	1 x Mini-SAS-Kabel - 2 m 1 x Netzwirkabel - 3.1 m
MSBF	1,500,000
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, GS, EN55024, ICES-003 Klasse A, FCC, IEC 60950-1, AES-256, FCC Part 15 A, ICES, cTUVus, KC, KN24, RCM, CNS 13438 Class A, EN 300 386, KN32, KN35, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, UL 62368-1, UKCA
<b>Stromversorgung</b>	
Typ	Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	AC 90-256 V
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	DATASTOR Shield
<b>Herstellergarantie</b>	
Typ	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.