

Batterierweiterungen zur PR III RACK/Tower XL Serie



- Hot-Swap Batteriewechsel



- Smart Battery Management



Die Batterie-Packs ermöglichen längere Laufzeiten für die PR III Rack/Tower XL USV-Modelle. Das Verbindungskabel ist für die einfache Installation mit einem Plug-n-Play Gleichstromanschluss ausgestattet. Das vollständig aus Metall gefertigte Gehäuse bietet Sicherheit und erlaubt den Einsatz in industrieller Rack-Umgebung.

Mehrere Batterie-Packs können aufgeschaltet werden und dadurch eine extrem verlängerte Laufzeit erzielt werden.

Technische Daten

| Modell | BP48VP2U01 | BP48VP2U02 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Technische Daten | | |
| Volt | 48 VDC | 48 VDC |
| Ampere | 60 A | 72 A |
| Maße / Gewicht | | |
| Maße (B x T x H) | 433 x 86,5 x 412 | 433 x 86,5 x 500 |
| Gewicht (kg) | 28,5 | 31,2 |
| Bauart | 2U | 2U |
| Batterie | | |
| Wartungsfreie Blei-Gel Akkus | 12V/7AH x 8 | 12V/9AH x 8 |
| Vom Anwender austauschbar | JA | JA |
| Anschlußart | PP75 | PP75 |
| Typ. Wiederaufladezeit | 6 Stunden | 6 Stunden |
| Integrierte Ladeinheit | JA | JA |
| Umgebung | | |
| Temperatur | 0° C - 40° C | 0° C - 40° C |
| Zertifizierungen | | |
| CE | JA | JA |
| ROHS-Konform | JA | JA |