

Desinfizierbare Kompakt-Tastatur für Reinheit & Hygiene



AK-C4110 Serie MedicalKey*



Besondere Merkmale:

- Kompakte Hygiene-Tastatur mit Notebook-Layout
- Rundum-Schutz vor Schmutz und Wasser
- Silikonmembran für maximale Hygiene
- Flache Tasten zur optimalen Flächendesinfektion
- Versiegeltes Tastenfeld
- Leichter, ergonomischer Tastenanschlag für hygienekritische Vielschreiberanwendungen
- Gewindebohrungen für VESA-Halterung

Optionen:

- Schutzart IP68 Vollversiegelung
- Beleuchtetes Tastenfeld
- 2,4 GHz Funkübertragung / Kabellos

Entscheidende Vorteile:

Die AK-C4110 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C4110 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.

Die AK-C4110 bietet folgende Vorteile für Reinigung und Desinfektion:

- Gründliche Wischdesinfektion von Tastenfeld und Tastatur
- Silikonmembran mit flachem Tastenprofil und geschlossener, spaltfreier Oberfläche
- CleanFunction zum Abschalten des Tastenfeldes während der Reinigung („Fn“ + „Clean on/off“)
- Abnehmbare Tasten-Membran für separate Aufbereitung (RDG, Dampfsterilisation)
- Schutzart IP68 für Tauchreinigung und maschinelle Aufbereitung (optional)
- Beleuchtetes Tastenfeld für den Einsatz in dunkler Umgebung (optional)
- Reinigung und Desinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH

Spezifikation	
Kompatibilität	Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB Tastatur unterstützen
LED Beleuchtung	Alle Tasten, „low current“. Grün bei weißen, weiß bei schwarzen Tastaturversionen
Einstellung Helligkeit	8 Stufen, einstellbar über „Fn“ + Cursor Auf/Ab Tasten
Chemische Beständigkeit	Geeignet für die meisten klinischen Desinfektions- und Reinigungsmittel
Schnittstelle	USB 1.1 (1,2Mbit/s)
Temperaturbereich	Lagerung: -20° bis + 70° C Betrieb: 0° bis + 50° C
Spannungsversorgung	5 V +/- 10% über USB Schnittstelle, bzw. 6 V (4x AAA an Funk Tastatur)
Stromaufnahme	Beleuchtet: max. 500 mA; Unbeleuchtet: max. 100mA
Maße, Gewicht	Ca. 291x139x25mm; 0,5kg (ohne Verpackung)
LED Statusanzeigen	Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Clean
Kontakttechnologie	Scissors Balancing Tastenführung mit geschlossenem Kontaktsystem
Tastenhub	Ca. 2,5 +/- 0,5 mm, 60g (vergleichbar mit Notebooktastaturen)
Lebensdauer LEDs	200,000 Stunden
Zulassung	CE

*Kein Medizinprodukt nach 93/42/EWG

Bestellnummern:

AK-C4110F-zz-y/xx (Standard)		AK-CB4110F-zz-y/xx (Beleuchtet)	AK-C4110F-Fzz-y/xx (Funk)
Platzhalter xx = Länderversion US = US English GE = Deutsch Andere Länderversionen auf Anfrage	Platzhalter y = Farbe W = Weiß B = Schwarz	Platzhalter zz = Ausführung/Option U1 = Standard (USB) US = IP68 Vollversiegelt (Option)	Active Key GmbH & Co. KG Badstrasse 13 -15 D-91257 Pegnitz Germany Phone: +49(0)9241/48337-0 FAX: +49(0)9241/48337-29 E-mail: info@activekey.de

Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Keine Gewähr.
AK ist ein Markenzeichen von Active Key GmbH & Co. KG.

www.activekey.de

15-10-01