



Acer B8-Serie

Acer Vero B278UE Business

Der professionelle Businessmonitor

Die Acer B8 Serie verkörpert alle Eigenschaften, die ein professioneller Arbeitsplatzmonitor haben muss. Angefangen bei dem Design, das sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung einschmiegt, über die ergonomischen Einstellungsmöglichkeiten bis hin zu der Vielfalt an Anschlüssen - die B8 Serie setzt Maßstäbe. Der integrierte Helligkeitssensor passt bei Bedarf die Helligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Ein Näherungssensor erkennt, wenn sich der Nutzer vom Display entfernt hat und schaltet nach nur kurzer Zeit in den Power Saving Mode, um Stromkosten zu sparen. Bei der Rückkehr schaltet sich das Display automatisch wieder ein. Dank der optionalen USB Type-C Docking Lösung können Sie darüber hinaus die komplette Peripherie (inkl. Ethernet) über nur ein Kabel ansteuern.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Auflösung: 2560x1440
- Reaktionszeit: 4ms(GTG)
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Signaleingang: 1x HDMI (2.0), 1x DP(1.2) + 1x DP-Ausgang, 1x USB 3.1 Type-C (PD100W), USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down), Audio Out, 1x RJ45





Acer Vero B278UEbemiqpruzx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597x336 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	2560x1440
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG)
Helligkeit	350 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16,7M
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x HDMI (2.0), 1x DP(1.2) + 1x DP-Ausgang, 1x USB 3.1 Type-C (PD100W), USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down), Audio Out, 1x RJ45
USB Type-C	1x USB 3.1 Type-C (PD100W)
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI:30~140KHz / 48-75Hz, DP / Type- C:140~140KHz / 48-75Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	100Hz
HDMI	Ja
DisplayPort	Ja
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	Ja
USB Hub	Ja
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	1x RJ45

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO 9.0, Windows 10 konform, EnergyStar
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	614x389-539x247 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	614x383x93 mm
Nettogewicht	10,43 kg
Packmaß	68x52,50x22,50
Bruttogewicht	13,07 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	5,78 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	32 St. (114x114x224 cm)
Containergröße (20'/40')	320 / 640

Sonstiges

PCR / OBP	PCR 85% + OBP 5%
Verpackung	Schwarz
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Vero B278UEbemiqpruzx
Produktlinie	B8 Series
Bestellnummer	UM.HB8EE.E01
EAN	4711121783517
Lieferumfang	1x Vero B278UE, Garantiekarte, Schnellstart- anleitung, Kabel: Strom, Displayport, HDMI, USB-B, USB-C

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
EPREL Nr.	1232454
Energieeffizienz-Klasse	F
On-mode Power	26 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	37 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W



Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja
HDR Support	HDR Ready (HDR 10)