

DATENBLATT

HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A, Stecker/Stecker, weiß, 2 m



Beschreibung

- Dreifach geschirmtes HDMI Kabel mit widerstandsfähigen Steckverbindern
- Dieses Kabel erfüllt die Anforderungen von Weltstandard HDMI. Alle Kabelmaterialien sind 100% RoHS-konform und bleifrei
- Anschlüsse: HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-poliger Stecker
- High Speed Kabel
- Bidirektionale Signalübertragung bis zu 100 Mbps
- Unterstützt HD-Auflösungen über 1080p und Deep Color
- Kompatibel mit HDMI High Speed
- Umspritzte PVC-Tülle
- HDMI Ethernet-Kanal: unterstützt Internet über HDMI (HEC)
- Audio Return Channel: Ermöglicht es, mit einem per HDMI angeschlossenen TV-Gerät mit eingebautem Tuner, Audiodaten "upstream" an ein Surround-Audiosystem zu senden. Dadurch wird kein separates Audiokabel benötigt.
- Unterstützt 3D: Definiert Eingabe-/Ausgabe-Protokolle für große 3D-Video-Formate, auch für Spiele und 3D Heimkino-Anwendungen
- Unterstützt Ultra HD (4K)

Allgemeine Informationen

- Bandbreite: 18 Gbps

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-12-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A,Stecker/Stecker, weiß, 2 m

- 600 MHz
- Unterstützt HEC
- Kompatibel mit HDMI 2.0 und älteren Versionen

Steckverbinder und Kabel

- 2x HDMI 19-poliger Stecker
- Vergoldete Kontakte
- Schirmung: Geflecht und Aluminiumfolie
- Innenleiter: AWG 30
- Kabeldurchmesser: 6,0 mm

Merkmale

- Unterstützt YCbCr 4:2:0
- Unterstützt 32 Audiokanäle
- Unterstützt Audio 1536 kHz
- Unterstützt 4 Audio-Streams
- Unterstützt Display 21:9

Elektrische Informationen

- Strombelastbarkeit: 0,5 A DC
- Spannung: 300 V DC
- Isolationswiderstand: 50 MOhm
- Leitfähiger Widerstand: 2 Ohm

Normen und Zertifizierungen

- UL 20276
- ISO 9002
- RU

Verpackungsinhalt

- 1x HDMI High Speed Kabel mit Ethernet

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
ICOC-HDMI-4-010WH	HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A Stecker/Stecker, weiß, 1 m	weiß	1,0 m
ICOC-HDMI-4-020WH	HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A,Stecker/Stecker, weiß, 2 m	weiß	2,0 m
ICOC-HDMI-4-030WH	HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A Stecker/Stecker, weiß, 3 m	weiß	3,0 m
ICOC-HDMI-4-050WH	HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A Stecker/Stecker, weiß, 5 m	weiß	5,0 m
ICOC-HDMI-4-100WH	HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A Stecker/Stecker, weiß, 10 m	weiß	10,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-12-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

