

## Securepoint RC100 G5

### Technische Spezifikationen

#### Ansichten



#### Physische Spezifikationen

Abmessungen B x T x H	210 x 105 x 44 mm
Formfaktor	Desktop

#### Umgebung

Stromversorgung	Extern: 110-240V; 50-60Hz; 1,2 A; optional zweites Netzteil; Stromanschluss: 2x 12 V; 3,34 A; 40 W; geschraubt
Leistungsaufnahme max	~ 46 Watt
Temperaturbereiche	0°C - 40°C (Betrieb) -20°C - 60°C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % - 80 %, nicht kondensierend

#### Auszeichnungen/Sonstiges



Secur|Ty Secur|Ty  
made in Germany made in EU  
Trust Seal  
www.teletrust.de/itsmie

#### Performance

Max. Benutzer	25
Firewall-Durchsatz	2,6 GBit/s
VPN-Durchsatz*	450 MBit/s
HTTP-Proxy mit AV	700 MBit/s
AES-Hardware- beschleunigung	Ja (Intel)

#### Schnittstellen

LAN-Ports (1 GBit/s)	4 RJ-45
WiFi	2,4 oder 5 GHz, 802.11 n/ac
LTE/UMTS (optional)	Hauptleitung oder Fallback
Anschlüsse	1x HDMI 2x USB 2.0
Festplatte	SSD

#### Erweiterungsmöglichkeiten

Zweites Netzteil für redundante Stromversorgung
LTE/UMTS: Hauptleitung oder Fallback
Rackmount-Kit zur Befestigung im 19" Rack, 1HE
Premium Rackmount-Kit zur Befestigung im 19" Rack, 1HE; mit Herausführung der LAN-Ports und Halterung für bis zu zwei Netzteile

\* gemessen mit IPsec AES128GCM / SHA2 265 / DH14; ein Tunnel