


## 19" Netzwerkschrank PRO, 600x800 mm, RAL7035



### Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar  
Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)

Fronttür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Rücktür Stahl, einteilig, gekürzt, mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss), 3HE Panel zur Kabeleinführung unten (690 x 67 mm)

Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich

Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X)

Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten

Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-06-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO, 600x800 mm, RAL7035

Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

### Allgemeine Daten

Ausführung Fronttür	Glastür einteilig
Ausführung Rücktür	Stahltür einteilig
Montage-Ebene	vorne und hinten
Ausführung	mit Festrahmen
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Art der Lüftung	passiv
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit rückseitiger Tür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20
Zerlegbar	Ja
Anzahl Packstücke	1

### Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Anzahl der Türen	Breite	Tiefe	Höhe	Farbe	RAL-Nummer
PRO-4768GR.G1SV	19" Netzwerkschrank PRO 47HE, 600x800 mm, RAL7035	47	2	600 mm	800 mm	2186 mm	grau	7035
PRO-4268GR.G1SV	19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 600x800 mm, RAL7035	42	2	600 mm	800 mm	1963 mm	grau	7035
PRO-3368GR.G1SV	19" Netzwerkschrank PRO 33HE, 600x800 mm, RAL7035	33	2	600 mm	800 mm	1563 mm	grau	7035
PRO-2768GR.G1SV	19" Netzwerkschrank PRO 27HE, 600x800 mm, RAL7035	27	2	600 mm	800 mm	1297 mm	grau	7035
PRO-2468GR.G1SV	19" Netzwerkschrank PRO 24HE, 600x800 mm, RAL7035	24	2	600 mm	800 mm	1163 mm	grau	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-06-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO, 600x800 mm, RAL7035

PRO-1868GR.G1SV	19" Netzwerkschrank PRO 18HE, 600x800 mm, RAL7035	18	2	600 mm	800 mm	896 mm	grau	7035
-----------------	---	----	---	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zubehör

PRO-LFD04AT.GR	Dachlüfter 2-/4-fach für PRO, inkl. Thermostat
PRO-SOK68PB.GR	Sockel 100 mm für PRO, 600x800 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-06-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

