



# DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 800x1000 mm, RAL7035, Rücktür mit Schwenkhebel



## Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494  
 Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar  
 Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar  
 Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen  
 Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)  
 Rücktür Stahl, einteilig, in voller Schrankhöhe  
 Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303  
 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)  
 Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich  
 Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)  
 Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6  
 Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten  
 Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule  
 Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-03-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 800x1000 mm, RAL7035, Rücktür mit Schwenkhebel

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)  
 Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)  
 Lackierung RAL7035, lichtgrau  
 Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Allgemeine Daten	
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Mit Fronttür	Ja
Art der Lüftung	passiv
Mit rückseitiger Tür	Ja
Zerlegbar	Ja
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Mit Dachblech	Ja
Ausführung Rücktür	Rücktür einteilig
Mit Seitenwänden	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
Schrankserie	PRO
Mit Sockel	Nein
Ausführung	mit Festrahmen
Mit Erdung	Ja
Werkstoff	Stahl
Schutzart (IP)	IP20
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Ausführung Fronttür	Glastür einteilig

Verfügbare Varianten								
ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
PRO-4280GR.G1S1	19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 800x1000 mm, RAL7035, Rücktür mit Schwenkhebel	42 HE	grau	800 mm	1000 mm	1963 mm	7035	2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-03-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

