

# Logitech Rally Bar Huddle - Videokonferenzkomponente

Graphite

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001501
EAN/UPC	5099206115170



## Beschreibung

Rally Bar Huddle ist eine unkomplizierte und leistungsstarke Lösung für kleine Räume, die sich durch ihr elegantes Design und ihre zuverlässige Technologie auszeichnet.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Rally Bar Huddle - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.96 cm x 7.6 cm x 7.89 cm
Gewicht	1.8 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - ungerichtet, Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Breite	54.96 cm
Tiefe	7.6 cm
Höhe	7.89 cm
Gewicht	1.8 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht	Netzteil - Breite 11.4 cm Tiefe 4.7 cm Höhe 3.23 cm
Farbe	Graphite
Videoeingang	
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop

Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	Motorisierte Kameraabdeckung, Akustische Echokompensation (AEK), Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie, 120° diagonaler Bildwinkel, 113° Sichtfeld (horizontal), Voice Activity Detector (VAD), 80° Sichtfeld (vertikal), AI-powered, Schwenkbereich -48° / +48°, Neigen -32°/+32°
<b>Audioeingang</b>	
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet, Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
<b>Netzwerk</b>	
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	128-Bit Codierung, Multicast-Proxy-Unterstützung, cable management, AES-Verschlüsselung, ARM TrustZone, Public Key Infrastructure (PKI)
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang   1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang   1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45   1 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A   1 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m   1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	AES-128, FSC, CarbonNeutral
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.