


# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 800x1000 mm



### Beschreibung

19" Schrankgestell entsprechend DIN41494  
 Verschraubtes Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar  
 Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar  
 Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen  
 Lieferung ohne Front-/Rücktür und Seitenwände zur modularen, individuellen Bestückung  
 Bei installierter Front- und Rücktür Türanschlag links- und rechtsseitig möglich  
 Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANROX), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6  
 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten)  
 Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet  
 Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank  
 Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)  
 Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz  
 Schutzart IP20 erreichbar durch Montage von Fronttür, Rücktür und Seitenwänden  
 Inklusiv Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene vormontiert, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel  
 Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

### Allgemeine Daten

Ausführung Fronttür	ohne
Ausführung Rücktür	ohne
Montage-Ebene	vorne und hinten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-06-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 800x1000 mm

### Allgemeine Daten

Ausführung	mit Festrahmen
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Anzahl der Türen	-
Art der Lüftung	passiv
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Mit Seitenwänden	Nein
Mit Sockel	Nein
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20
Zerlegbar	Ja

### Abmessungen

Breite	800 mm
Tiefe	1000 mm

### Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Höhe	Farbe	RAL-Nummer
PRO-4280GR.0D	Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 800x1000 mm, RAL7035	42	1963 mm	grau	7035
PRO-4280TS.0D	Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 800x1000 mm, RAL9005	42	1963 mm	schwarz	9005

### Zubehör

PRO-W420E.GR	Seitenwand für PRO 42HE, Tiefe 1000 mm
PRO-TUR428SV.GR	Stahltür 42HE, 1-teilig, Breite 800 mm, 2 x Vorreiber
PRO-TUR428P2.GR	Stahltür perforiert 42HE, geteilt, Breite 800 mm, 3-Pkt.-Schließung
PRO-TUR428P1.GR	Stahltür perforiert 42HE, 1-teilig, Breite 800 mm, 3-Pkt.Schließung
PRO-TUR428S2.GR	Stahltür 42HE, geteilt, Breite 800 mm, 3-Pkt.-Schließung
PRO-TUR428S1.GR	Stahltür 42HE, 1-teilig, Breite 800 mm, 3-Pkt.-Schließung
PRO-TUR428G1.GR	Glastür 42HE, 1-teilig, Breite 800 mm, 3-Pkt.-Schließung
PRO-LFD04AT.GR	Dachlüfter 2-/4-fach für PRO, inkl. Thermostat

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-06-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

