

# DATENBLATT

19" Netzwerkschrank 42HE 800x1000, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL9005



## Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494  
 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengerüst, komplett vormontiert  
 Vormontierter Sockel 100 mm  
 Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster  
 Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen  
 Front- und Rücktür Stahl, einteilig  
 Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar  
 Front- und Rücktür mit Türöffnungswinkel > 120°  
 Seitenwände nicht abnehmbar  
 Inneres Dach mit Aussparung zur Aufnahme von Lüftereinheiten  
 Boden vorbereitet mit Einlassfiltern und Kabeleinführungstülen Ø 80 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 10-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank 42HE 800x1000, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL9005

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Traglast 1000 kg

Lackierung RAL9005, tiefschwarz

Schutzart IP55

Inklusive Zubehör: 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), Sockel vormontiert, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

### Allgemeine Daten

Mit Sockel	Ja
Mit Fronttür	Ja
Ausführung Rücktür	Stahltür einteilig
Art der Lüftung	passiv
Mit rückseitiger Tür	Ja
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Mit Dachblech	Ja
Ausführung Fronttür	Stahltür einteilig
Mit Seitenwänden	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
Ausführung	mit Festrahmen
Mit Erdung	Ja

### General data

Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart	IP55
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen	Geeignete Lüfter
692442IP55.TS	19" Netzwerkschrank 42HE 800x1000, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL9005	42 HE	schwarz	800 mm	1000 mm	2160 mm	9005	2	2/4/6-fach

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 10-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

