

Funk-Hygiene-Maus mit Scroll Wheel-Sensor

AK-PMH2 Serie MedicalMouse*



Besondere Merkmale:

- Elegante, ergonomische Hygiene-Maus
- Leicht bedienbarer Scroll Wheel-Sensor
- 2.4GHz Funkübertragung mit USB Nano-Dongle
- Rundum-Schutz vor Schmutz und Wasser
- Vollversiegelt entsprechend Schutzart IP68
- Silikonmembran für maximale Hygiene
- Gekapseltes Abtastsystem 800 dpi optisch
- Mechanisch geführte Maustasten
- Symmetrische Form für Links- und Rechtshänder
- Ideal für Wischdesinfektion nach VAH-Liste

Entscheidende Vorteile:

Die AK-PMH2 ist eine hochwertige und zuverlässige PC-Funk-Maus. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, mikrobiologischen Laboren, sowie in der Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie geeignet. Die Silikonmembran schützt gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.

Dank der ergonomischen Form und der präzisen Scroll- und Cursor-Steuerung ist die AK-PMH2 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen und Reinraum-Anwendungen unbedingt zu empfehlen.

Die AK-PMH2 bietet folgende Vorteile für Reinigung und Desinfektion:

- Gründliche Wischdesinfektion von allen Seiten
- Silikonmembran mit geschlossener, spaltfreier Oberfläche
- Reinigung und Flächendesinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH
- Schutzart IP68 für Tauchdesinfektion und maschinelle Aufbereitung
- Schutz vor Verunreinigung bei der Desinfektion:
 - ✓ Keine Rekontamination durch auslaufende Reinigungsflüssigkeit
 - ✓ Keine Keimübertragung mit verschleppten Krankheitserregern
 - ✓ Kein Keimwachstum auf Rückständen in Spalten und Hohlräumen

| Spezifikation | |
|---------------------------|--|
| Kompatibilität | Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB-Maus unterstützen |
| Schnittstelle | USB 1.1 (1.2Mbit/s) |
| Spannungsversorgung | 3 V über 2 AAA Batterien |
| Stromaufnahme | Typ. 5mA (USB Low Power Device) |
| Anschluss | USB Typ A (USB Nano-Dongle), Reichweite ca. 10m (2,4 GHz Funk) |
| Funktionsprinzip | Optische Abtastung, 800dpi |
| Abmessungen | ca.: 112 x 68 x 38mm |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0°C bis +50°C, Lagerung: -20°C bis +70°C |
| Tasten | 2 Maustasten, Scroll Wheel-Sensor |
| Tastenhub | ca. 1mm |
| Scroll-Wheel Sensorfläche | ca. 38 x 19mm |
| Chemische Beständigkeit | Reinigung und Flächendesinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH |
| Zulassungen | CE, FCC |

Art.Nr.: AK-PMH2OS-FUS-W (weiß)
 Art.Nr.: AK-PMH2OS-FUS-B (schwarz) (Auf Anfrage)

*Kein Medizinprodukt nach 93/42/EWG

Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Keine Gewährleistung. AK ist ein Markenzeichen von Active Key GmbH & Co. KG.

www.activekey.de

16-06-08

Active Key GmbH & Co. KG
 Badstrasse 13 -15
 D-91257 Pegnitz
 Germany
 Phone: +49(0)9241/48337-0
 FAX: +49(0)9241/48337-29
 E-mail: info@activekey.de