


# DATENBLATT

19" Wandgehäuse schwenkend, 2-teilig, Tiefe 500 mm, RAL7035 \*NEU\*



## Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengerüst, vormontiert, eigenbelüftet

Rückseitiger Schwenkrahmen zum Ausklappen des vorderen Gehäuseteils

**Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach (Art.-Nr. 691656GR)**

**Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße oder Rollensets (bitte separat bestellen)**

**Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität**

Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (250 x 70 mm)

Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden

Innen vorne 2 x 19" Streben verzinkt, tiefenverstellbar

Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)

Schrankteile innenseitig komplett gerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.),

2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

## Allgemeine Daten

Montage-Ebene	vorne
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Art der Lüftung	passiv
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech	ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Wandgehäuse schwenkend, 2-teilig, Tiefe 500 mm, RAL7035 \*NEU\*

### Allgemeine Daten

Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Zerlegbar	Nein
Ausführung	mit Festrahmen
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Türen	1
Anzahl Packstücke	1

### Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer	Farbe
691604VGR.50	19" Wandgehäuse 4HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	4	600 mm	240 mm	500 mm	30 kg	7035	grau
691606VGR.50	19" Wandgehäuse 6HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	6	600 mm	330 mm	500 mm	40 kg	7035	grau
691609VGR.50	19" Wandgehäuse 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	9	600 mm	465 mm	500 mm	40 kg	7035	grau
691612VGR.50	19" Wandgehäuse 12HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	12	600 mm	600 mm	500 mm	40 kg	7035	grau
691615VGR.50	19" Wandgehäuse 15HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	15	600 mm	730 mm	500 mm	50 kg	7035	grau
691618VGR.50	19" Wandgehäuse 18HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	18	600 mm	860 mm	500 mm	50 kg	7035	grau
691621VGR.50	19" Wandgehäuse 21HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	21	600 mm	997 mm	500 mm	50 kg	7035	grau

### Zubehör

691664	Einbaulüfter für Wandverteiler
691776.06	19" Montageschienen für Wandgehäuse 1-teilig/2-teilig
K3930V2	Erdungssatz für Schränke, klein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

19" Wandgehäuse schwenkend, 2-teilig, Tiefe 500 mm,  
RAL7035 \*NEU\*

## Zubehör

699989	Kompaktschwenkhebel für Profilhalbzylinder
OFF-NIV01	Nivellierfüße 4 Stk. M8
OFF-ROL01	Rollenset für OFFICE
691656GR	Lüftereinheit 2-fach für Wandgehäuse, Plug & Play, RAL7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

